



- Konkurrenzlose Leistung
- Standard Schwerlast-Plattenbandaufgeber und hydraulisch klappbare Bunkerwände
- Doppeldeck-Siebkasten 2.700 x 1.200 mm
- 3,24 m² Siebfläche auf jedem Deck
- Kapazität bis 250 Tonnen / Stunde
- Aufgabebunker 6 m³
- Energiesparende Elektroversion mit Netzanschluss erhältlich **e**
- „Load Sense“-Technologie für geringeren Kraftstoffverbrauch
- Standard Raupen mit 2 Geschwindigkeiten
- Deutz 55 kW, Motor mit geringer Emission
- Geringster Kraftstoffverbrauch seiner Klasse in der Branche



Anwendungen

- Vorsieben/Grobsieben
- Recycling von Deponiemüll und Bauschutt
- Humus und viele andere Produkte
- Trennung von „klebrigem“ Aggregat
- Bau und Abriss
- Sieben vor oder nach einem Brecher
- Sand und Kies
- Steinbrüche u. Ä.



	Transportabmessungen	Arbeitsabmessungen
Gewicht	17 t	
Länge	9.612 mm	11.968 mm
Höhe	3.116 mm	3.400 mm
Breite	2.550 mm	13.330 mm

Keestrack weist jede Haftung für fehlerhafte Information zurück.