



- Einlassöffnung (H x B) 770 x 960 mm
- Rotordurchmesser 1.093 mm, Rotorbreite 920 mm
- Vibrationsaufgeber mit Lochblech-Vorsieb 1.200 mm x 920 mm
- Kapazität bis 250 Tonnen / Stunde
- Ausgerüstet in geschlossenem Kreislauf < 30.000 kg, einfach ohne Genehmigung zu transportieren*
- Option Einzeldeck-Nachsieb, 2.800 x 1.200 mm, 3,36 m²
- Option dritte Prallplatte als Brechbalken
- Aufgabebunker 3,5 m³
- Höchster Zerkleinerungsgrad
- Ausgezeichnete Produktform

* Es gilt stets die lokale Gesetzgebung.

- Kalkstein und viele andere Naturgesteine
- Beton- und Deponierecycling
- Primär- und Sekundärbrechen
- Lagerplatzreinigung
- Bauschutt
- Abriss
- Steinbrüche und Bergbau
- Kies
- Asphalt
- Kohle u. ä.

Anwendungen



	Transportabmessungen	mit Nachsieb	Arbeitslänge
Gewicht	25 t	<30.000 kg	ohne Nachsieb
Länge	9.500 mm	12.584 mm	11.525 mm
Höhe	3.200 mm	3.200 mm	mit Nachsieb
Breite	2.540 mm	2.540 mm	14.218 mm

Keestrack weist jede Haftung für fehlerhafte Information zurück.